

ДПО01-XX-001

накладной

IP40 220V   Д

Светодиодные офисные светильники BarrusGroup серии ДПО01-XX-001 предназначены для установки на любую ровную потолочную поверхность. Заменяют традиционные светильники типа ЛПО4х18 и 2хЛПО4х18.

Светодиоды OSRAM (Германия) последнего поколения.

Электронные компоненты от лучших мировых производителей: Texas Instruments, Fairchild Semiconductors, Epcos, Murata, Tyco Electronics, On Semiconductors.

Рассеиватель PLEXIGLAS (Германия) эффективно рассеивает световой поток и исключает слепящий эффект.

Сфера применения: офисные, административные здания, супер и гипермаркеты, АЗС, продовольственные магазины, медицинские учреждения, предприятия питания.

Модификации


Рассеиватель: Призматический PlexiGlas (производство Германия)						Цветовая температура, К	
						5000	3000
Светильник	Количество светодиодов	Ф, лм	Р, Вт	I, А	Вес, кг	Артикул	Артикул
ДПО01-32-001	64 шт.	3000	32	0.140	3.4	203201000	203201001
ДПО01-35-001	81 шт.	3483	35	0.125	3.5	203501000	203501001
ДПО01-62-001	144 шт.	5904	62	0.125	3.6	206201000	206201001

Рассеиватель: Опаловый PlexiGlas (производство Германия)						Цветовая температура, К	
						5000	3000
Светильник	Количество светодиодов	Ф, лм	Р, Вт	I, А	Вес, кг	Артикул	Артикул
ДПО01-32-001	64 шт.	3000	32	0.140	3.4	203201100	203201101
ДПО01-35-001	81 шт.	3483	35	0.125	3.5	203501100	203501101
ДПО01-62-001	144 шт.	5904	62	0.125	3.6	206201100	206201101


Технические характеристики

Напряжение питания, В	180 - 265
Частота, Гц	50
Cos φ блока питания	>0,95
КПД источника питания	>0,9
Марка светодиодов	Osram Duris E5
Индекс цветопередачи, Ra	85
КСС светильника по ГОСТ Р 54350-2011	Д
Габаритные размеры, В x Д x Ш, мм	51x586x586
Класс защиты IP	40
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок службы светильника, ч	60000

Габаритные размеры



Кривая силы света «Д»



Условия эксплуатации светильника



Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.
Температура окружающего воздуха от +1 до +40 °С
Предельная относительная влажность не более 95% при 25 °С

