


Высота опоры от 9 до 11 метров.  
Конструкция сборная, из двух или трех модулей на фланцевых соединениях:  
при высоте опоры до 10 м - модули 2 и 3 - единый сварной модуль,  
при высоте опоры 11 м - модули 2 и 3 на фланцевом соединении.

Варианты (коды) исполнения кронштейна верхнего модуля (подробнее о кронштейнах см. на стр. 176-183) :




Высота опоры от 7 до 9 метров.  
Конструкция сборная, из двух модулей.  
Нижний модуль - сварной, высотой 6 м.  
Верхний модуль высотой от 1 до 3 м, изготавливается в нескольких вариантах:  
- без кронштейна (A070, A080, A090);  
- с одинарным кронштейном на 1 консольный светильник (A170/1, A180/1, A190/1, A270, A280, A290) ;  
- с двойным кронштейном на 2 консольных светильника, расположенных под 180 градусов (A170/2, A180/2, A190/2) ;  
- с тройным кронштейном на 3 консольных светильника, расположенных под 120 градусов (A170/3);

На опоры A070, A080 и A090 возможна установка Т-образного кронштейна для размещения прожекторов  
наружного освещения мощностью до 400 Вт :  
- на опоре высотой 7 метров - от 1 до 3 шт.  
- на опоре высотой 8 метров - от 1 до 2 шт.  
- на опоре высотой 9 метров - 1 шт.  
Данные по возможному количеству размещаемых прожекторов приведены для 2-го ветрового района (подробнее о кронштейнах на стр. 176-183).  
Кронштейн заказывается отдельно.


На опоры A070, A080 и A090 возможна установка кронштейнов для размещения светильников (подробнее о кронштейнах на стр. 176-183).  
Кронштейны и светильники заказываются отдельно.

Для заказа опоры указывается код изделия и через дробь - вариант исполнения кронштейна, например : H100/X03x2

Варианты исполнения опоры



Варианты исполнения верхнего модуля



T04



P03



X01x2



X02x2



X02x2

## Кронштейны для опор ХАЙВЭЙ, АЛЕКСАНДРИЯ, РЕПИНО

Комплектация	Конструкция
Светильники и кронштейны для опор заказываются отдельно (см. стр. 68 и стр.178-185)	Опоры изготовлены из стали. На опоры возможна установка кронштейнов для размещения прожекторов и светильников наружного освещения. (более подробно см.стр. 68 и 178-185)
Окраска	Дополнительные сведения
Порошковая окраска в любой цвет по базовой палитре (стр.213).	Для монтажа опор "Хайвэй" и "Александрия" используются закладные FM2 , для опоры "Репино" - FM1 и A4 (стр. 206-211) . Защита от коррозии - горячее цинкование.

Код для заказа опоры состоит из **кода изделия/код верхнего модуля** и **кода цвета изделия** из базовой палитры, например : H100/X01x2 - BLK/MM